

Shell Helix Diesel Ultra AB-L 5W-30

Det ultimata skyddet genom hela oljebytesintervallet



Helix Diesel Ultra AB-L är den senaste generationen helsyntetisk motorolja av premium kvalitet, formulerad för att ge de bästa rengörande egenskaperna. Den innehåller speciella aktiva tillsatsmedel som hela tiden håller motorn ren och binder farligt smuts och avlagringar.

Helix Diesel Ultra AB-L är en Low-SAPS olja som ger det ultimata skyddet i motorer med hög prestanda. Den är godkänd av ledande motortillverkare, som Mercedes Benz, för användning i personbilar med normala eller förlängda serviceintervall samt bilar med eller utan partikelfilter.

Användningsområde

- **Speciellt framtagen för de senaste partikelfilterutrustade personbilarna från Mercedes Benz och andra tillverkare och då kravspecifikationen ACEA C3 anges i instruktionsmanualen.**

Prestanda, egenskaper och fördelar

- **Bränsleekonomi**
Överträffar kraven på bränsleekonomi för Mercedes Benz bilar.
- **Skydd mot slitage**
Innehåller så kallade "long life" tillsatsmedel, som ger ett förlängt skydd mot avlagringar och kostsamt motorslitage, även i tuffaste körförhållanden och strängaste klimat.
- **Miljöfördelar**
Speciellt formulerad för att minska CO₂ (växthusgas) avgasutsläpp. Ingående valda basoljor reducerar oljeförbrukningen.

- **Lätta kallstarter**

Snabbt oljeflöde, även vid kallstart, bidrar till att motorn skyddas.

Specifikationer och godkännanden

Helix Diesel Ultra AB-L 5W-30 överträffar följande standards:

ACEA: A3/B3/B4, C3
Mercedes Benz: 229.51

Hälsa, säkerhet och miljö

Säkerhetsblad finns på www.shell.se, detta kan även erhållas från din Shell-representant.

Värna om miljön

Använd olja skall behandlas som farligt avfall. Häll inte oljan i avlopp, mark eller vatten.

Råd

För råd rörande tillämpningar som inte tas upp i detta blad kan du vända dig till din Shell-representant.

Typiska data

Helix Diesel Ultra AB-L		5W-30
SAE Viskositetsklass		5W-30
Kinematisk viskositet	ASTM D 445	
vid 40°C mm ² /s		67.9
vid 100°C mm ² /s		11.8
Viskositetsindex	ISO 2909	170
Densitet vid 15°C kg/m ³	ASTM D 4052	848
Lägst flytpunkt °C	ISO 3016	- 39

Dessa egenskaper är typiska för den aktuella produktionen. Produktionen i framtiden kommer att överensstämma med Shells specifikation, men variationer i egenskaperna kan förekomma.