



Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30

Fullyntetisk Motorolje - Skreddersydd for å møte motor produsentenes spesielle krav

Designet for å møte de strenge kravene i spesielt høytytende motorer, inkludert Peugeot, Citroen og Fiat, og de som krever ACEA C2.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Ytelse, Kjennetegn & Fordeler

▪ Drivstoff effektivitet

Passerer ACEA drivstofføkonomi test MB M111FE (CEC-L-54-T-96) med et minimum av 2.5% drivstoffeffektivitets forbedring (gjennomsnitt av tre resultater).

▪ Fiat spesifikke "in-house" tester

Passerer FPT DURO40 for viskositetsøkning, slitasje og lakking.

Passerer FPW MEC004 olje avluftingstest.

Passerer FPW DURO19 turbolader avleiringstest.

▪ Peugeot spesifikke "in-house" tester

Passes DW10C utholdenhetstest for dieselmotor holdbarhet.

▪ Passerer DW10B test for kamakselslitasje.

Passerer EP6CDT utholdenhetstest for GDi holdbarhet.

▪ Motorslitasje og holdbarhet

Passerer Peugeot TU3M ventilmekanisme rivnings slitasjetest (CEC-L-38-A-94) for kamslitasje.

▪ Motorrenhet

Passerer Peugeot TU5JP-L4 høy-temperatur avleiringstest (CEC-L-88-T-02) for stempelring fasthet og stempellakking.

Passerer ASTM Sequens VG motorslam test (ASTM D6593).

Passerer MB M271 test for motor slam.

▪ Sotkontroll

Passerer DV4TD medium-temperatur dispersivitet test (CEC-L-093-04) for viskositetsøkning.

Spesifikasjoner, Godkjenninger & Anbefalinger

▪ ACEA C2

▪ PSA B71 2290

▪ Fiat 9.55535 S1 (møter kravene)

▪ Iveco 18-1811 Sp-S1 (møter kravene)

▪ For å finne riktig Shell Helix produkt til ditt kjøretøy eller utstyr, vennligst se Shell LubeMatch: <http://lubematch.shell.com>

▪ For råd om bruk i applikasjoner som ikke er dekket her, vennligst kontakt din lokale Shell Technical Helpdesk.

Hovedanvendelser

▪ Shell Helix Ultra Profesjonell AP-L 5W-30 for bensin og dieselmotorer møter de teknisk utfordrende Fiat 9.55535-S1 og Peugeot B71 2290 "in-house" spesifikasjonene.

▪ Den er formulert spesifikt for bruk i moderne Fiat og Peugeot dieselmotorer som anvender dieselpartikkelfilter (DPF) teknologi.

Typiske fysiske egenskaper

Properties				Method	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Kinematisk Viskositet	@100°C	cSt		Astm D445	10.2
Kinematisk Viskositet	@40°C	cSt		Astm D445	59.59
Viskositet Indeks				Astm D2270	162
MRV	@-35°C	cP		Astm D4684	11800
Tetthet	@15°C	Kg/m ³		Astm D4052	843.7
Flammepunkt		°C		Astm D92	233

Properties		Method	Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W-30
Flytepunkt	°C	Astm D97	-48

Disse egenskapene er typisk for nåværende produksjon. Da fremtidige produksjoner også vil være i henhold til Shell sine spesifikasjoner, vil variasjoner i dataene kunne forekomme.

Helse, sikkerhet & miljø

▪ Helse og sikkerhet

Det er usannsynlig at Shell Helix Ultra Profesjonell AP-L 5W-30 representerer noen spesiell helse- eller sikkerhetsfare ved riktig bruk, og når god hygienestandard ivaretas.

- Unngå hudkontakt. Bruk oljebestandige hansker ved kontakt med brukt olje. Ved hudkontakt, vask snarest med såpe og vann.
- For ytterligere informasjon henvises til produktets Helse-, Miljø og Sikkerhetsdatablad som finnes på <http://www.epc.shell.com>

▪ Beskytt miljøet

Brukt olje skal leveres til godkjent innsamler. Tøm ikke olje i naturen, i vann eller avløp.